

CROTTENDORFER TISCHLERHANDWERK GmbH

Crottendorfer Tischlerhandwerk GmbH
Cranzähler Weg 192, 09474 Crottendorf/Erz. OT Walthersdorf



WC-Trennwandsystem, Typ CTH 13-2, das System ist GS- Zertifiziert

- Standardbeschreibung – Auftragsbezogen sind Abweichungen gemäß den Auftraggeber-Vorgaben möglich

Anlagehöhen

2020 mm einschl. 150 mm Fußluft

Vorderfront

13 mm HPL-Platten mit beidseitiger raumatter Oberfläche. Diese Platten sind nach EN 438 kratz- und stoßfest, wasserbeständig und fäulnissicher. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Ein Aluminium-Kopfprofil, 45/30 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, stabilisiert die Anlage. Die Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 18/30 mm dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Anschlagprofile der Seitenteile nehmen die höhenverstellbaren Stützfüße auf.

Türen

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Alle Kanten sind gefräst und gefast. Alle Ecken und Kanten sind leicht abgerundet. Die Türanschlagsprofile aus Aluminium besitzen an der Schlossseite eine eingelegte Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten. Die Türbänder bewirken ein Selbstschließen der Tür. Standardgröße: 625 und 750 mm

Zwischenwände

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind gefräst und gefast. Die Befestigung der Zwischenwände erfolgt mit Aluminium- U- Profil.

Schamwände

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Die sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.

Wandhängende Ausführung:

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet. Maß: z.B. 450/900 mm

Stehende Ausführung:

Wandseitig ist die Schamwand mit Aluminium-U-Profil befestigt. Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt. Maß: z.B. 500/1250 mm.

Beschläge

2-Rollen-Aluminium-Bänder eloxiert, oder pulverbeschichtet nach ECO Farbkarte, gegen Aufpreis Edelstahlbänder, Einriegelschloss Nylon, Schloßkasten mit Riegelolive innen und Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung außen. Gegen Aufpreis Aluminium- oder Edelstahlverriegelung.

Standard-Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer, verdeckt befestigt.

Farben Profile

Eloxiert, gegen Aufpreis farbig pulverbeschichtet

Farben der Kunststoffteile

Weiß	RAL 9010
Dunkelgrau	RAL 7030/7038
Verkehrsgrau	RAL 7043
Schwarz	RAL 9005
Gelb	RAL 1021
Dunkelgrün	RAL 6012
Grün	RAL 6029
Dunkelblau	RAL 5011/5013
Blau	RAL 5002
Dunkelrot	RAL 3007
Rot	RAL 3003

Farben Platten

Als Standardfarben stehen weiß, lichtgrau, creme, enzianblau, punto weiss, aluminium, graphitgrau, sonnengelb und signalrot zur Verfügung. Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Füße

Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm in das Türanschlagsprofil eingelassen. Der Fuß besitzt trittfeste Kunststoffrosetten, gegen Aufpreis Aluminium- oder Edelstahlrosetten.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe

Der Anlagentyp CTH 13-2 ist für Nassräume geeignet.

Fabrikat:

CTH 13-2

Crottendorfer Tischlerhandwerk GmbH

Cranzähler Weg 192

09474 Crottendorf/Erz, OT Walthersdorf

Tel: 03733 673670

Fax: 03733 6736718

Geschäftsführer:	Telefon	Erzgebirgssparkasse	Volksbank	HRB 3311
	03733 673 67 0		Erzgebirge eG	Gerichtsstand
Kay Viehweg	Telefax	BIC: WELADED1STB	BIC: GENODEF1CH1	Annaberg-Buchholz
Bernd Frunzke	03733 673 67 17	IBAN: DE28 8705 4000 3580 0005 85	IBAN: DE60 8709 6214 0004 9308 00	